

Petroyağ FM SYNTH Grease 2/3

PETROYAĞ FM SYNTH GREASE 2/3, farma kalite sentetik baz yağlar ile anhidrit kalsiyum sabundan gıda uygulamaları için üretilmiş, beyaz renkli FM grestir.

PETROYAĞ FM SYNTH GREASE 2/3, yapısında oksidasyon, korozyon önleyici ve EP/AW performans katıklarını içerir.

PETROYAĞ FM SYNTH GREASE 2/3, formülasyonunda yer alan sabun cinsi ve farma kalite sentetik baz yağlar ile gerek direkt gerekse indirekt gıda temasının sözkonusu olduğu endüstriyel uygulamalarda kullanım için uygundur.

PETROYAĞ FM SYNTH GREASE 2/3, NSF H1 Onayına sahiptir (kayıt numarası:142096)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler	Test Metotları	Tipik Değerler
Renk	-	Beyaz
NGLI Derecesi	ASTM D 217	2.5
Sabun Cinsi	-	Anhidrit Kalsiyum
Damlama Noktası, °C	ASTM D566-76	> 150
Baz Yağ Viskozitesi @ 40 °C, (cSt)	ASTM D 445	180
Su ile Yıkanma Kaybı @ 38 °C	ASTM D 1264	% 1
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	- 20 ile + 120 (max. 125°C)

* Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

TAVSİYELER VE UYARILAR

Uygulama alanları ile ilgili bilgiler Petroyağ yetkililerinden temin edinebilir.

Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürün MSDS'ine bakılmalıdır. Gerek duyulması halinde Petroyağ yetkilileri ile irtibata geçilmelidir.

AMBALAJ

400 gram kartuş, 18 kg kova ambalajlar mevcuttur.

*Revizyon Tarihi/No:24.02.2014/04

Üretim : GOSB Tembelova Mevkii, Gençlik Cd.
NO:3014 41400 Gebze,Kocaeli

Tel : +90 262 6771700
Fax : +90 262 6771701
Internet : www.petroyag.com
E-mail : info@petroyag.com

