

kusursuz birliktelik...

petroyağ
LUBRICANTS

PIKEREL

Açıklama

PIKEREL, tam kademeli olarak hidrojene edilmiş yüksek saflıkta isoparafinlerin ve naftanik hidrokarbonların karışımıdır. Düşük aromatik içeriğine ve yüksek çözücü özelliğine rağmen, bu ürün farklı kaynama aralıklarında mevcuttur ve aynı zamanda FDA 21 178.3620 (c) şartnamesini de karşılar.

Uygulama Alanları

PIKEREL, böcek ve haşere mücadele ilaç üretimlerinde, boya ve kaplama sanayinde, endüstriyel temizlik sektöründe, sondaj sıvılarında, aerosol uygulamalarda, baskı mürekkebi üretiminde, alüminyum sanayinde ve ofset baskı makine temizleyicilerinde taşıyıcı ajan, hammadde ya da solvent olarak kullanılır.

Teknik Özellikler

Özellik	Test Metodu	Tipik Değer
Görünüş	-	Berrak
Koku	-	Tipik
Renk (Saybolt)	ASTM D 156	+ 30
Yoğunluk @ 15 °C g/cm ³	ASTM D 4052	0.80
İlk Kaynama Noktası, °C	-	180
Son Kaynama Noktası, °C	-	220
Viskozite @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	1.28
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	< - 40
Alevlenme Noktası (COC), °C	ASTM D 92	72
Kırılma İndisi	ASTM D 1747	1.436
Aromatikler, % w/w	ASTM D 2140	< 0.1

* Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

Tavsiyeler ve Uyarılar

Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürün MSDS'ine bakılmalıdır. Gerek duyulması halinde Petroyağ yetkilileri ile irtibata geçilmelidir.

Ambalaj

165 kg fiçı, 800 kg IBC ve dökme ambalajlar mevcuttur.