

## Pionier 58/60 Wax

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler	Test Metodu	Tipik Değerler
Renk (Saybolt)	ASTM D-156	>+30
Yoğunluk @ 80 °C, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.774
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /sn	ASTM D 445	4.5
Katılma Noktası, °C	DIN ISO 2207	59
Yağ Miktarı, %Ağ.	DIN ISO 2908	0.5
Penetrasyon (Needle),	DIN 51579	18
Safılık	FDA	Geçer
	BGA	Geçer
	Ph. Eur	Geçer

\* Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

### TAVSİYELER VE UYARILAR

- Uygulama alanları ile ilgili bilgiler Petroyağ yetkililerinden temin edinebilir.
- Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürün MSDS'ine bakılmalıdır. Gerek duyulması halinde Petroyağ yetkilileri ile irtibata geçilmelidir.

### AMBALAJ

25 kg torba.

\*Revizyon Tarihi/No:12.01.2011/01

Üretim : Arslanbey Yolu Cuhane Cad. No:136  
Kartepi/Kocaeli

Tel : +90 262 3735730  
Fax : +90 262 3735575  
İnternet : [www.petroyag.com](http://www.petroyag.com)  
E-mail : [info@petroyag.com](mailto:info@petroyag.com)

