

kusursuz birliktelik...

petroyağ
LUBRICANTS

SINARIT FM 2

Açıklama

SINARIT FM 2 alüminyum kompleks sabunlu farmosötik beyaz yağlar ile imal edilmiş alüminyum kompleks yapıda bir grestir. Gıda ekipmanlarında kullanıma uygun grestir. çok zorlu koşullarda kullsnım uygun olup yapısında antioksidan ve EP/AW katkıları mevcuttur.

SINARIT FM 2 yüksek performanslı yaygınca kullanılan gıda makina gresidir. Ürün ağır yükler altında çalışan rulman uygulamalar için uygun olur.

Özellikler / Avantajlar

- Çok iyi oksidasyon kararlılığına sahiptir
- Mükemmel yük taşıma kapasitesine sahiptir
- Gıda makinelerinde kullanıma uygundur.

Teknik Özellikler

Özellik	Test Metodu	Tipik Değer
Görünüş	Görsel	C&B
Renk	Görsel	Beyaz
Kinematik Viscosite 40 °C,mm ² /s	ASTM D 445	550
NLGI Sınıfı	ASTM D 217	2
Damlama Noktası, °C	ASTM D 217	>230
Penetrasyon, cSt	ISO 2137	265/295
Bakır şerit korozyon 24 sa /100 °C	DIN51811	1b
Dört bilye aşınma testi ,mm	ASTM D 2596	0.7
Water resistance	DIN 51807/1	1-90
Çalışma aralığı, °C	-	-20 to +120 max 140

** Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.*

Tavsiyeler ve Uyarılar

Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürün MSDS'ine bakılmalıdır. Gerek duyulması halinde Petroyağ yetkilileri ile irtibata geçilmelidir.

Ambalaj

18 kg kova ve 180 kg fıçı ambalajlarda mevcuttur.

*Revizyon Tarihi/No:15.04.2015/00