

Slide Oil S

SLIDE OIL S, Alüminyum Folyodan saklama kabı olarak buruşuk kapların imalinde kaydırıcı yağ olarak kullanılmak amacıyla üretilmiş özel bir üründür.

Yüksek uçuculuğa sahip olan bu yağ kalıbın yağlanması sonrasında ürün üzerinde hiçbir kalıntı bırakmaz ve yüzeye parlaklık verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler	Test Method	Tipik Değerler
Koku	-	Tipik
Renk	-	Berrak
Yoğunluk @ 15°C kg/m ³	ASTM D 4052	0.893
Viskozite @ 40°C cSt	ASTM D 445	0.6-1.5
Alevlenme Noktası (COC), °C	ASTM D92	40
Akma Noktası, °C	ASTM D 445	-27

* Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

TAVSİYELER VE UYARILAR

- Uygulama alanları ile ilgili bilgiler Petroyağ yetkililerinden temin edinebilir.
- Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürün MSDS'ine bakılmalıdır. Gerek duyulması halinde Petroyağ yetkilileri ile irtibata geçilmelidir.

AMBALAJ

165 kg fıçı, 800 kg IBC ve dökme ambalajlar mevcuttur.

*Revizyon Tarihi/No:01.12.2010/04

Üretim : Arslanbey Yolu Cuhane Cad. No:136
Kartepe/Kocaeli

Tel : +90 262 3735730
Fax : +90 262 3735575
İnternet : www.petroyag.com
E-mail : info@petroyag.com

