

Kusursuz Birliktelik...

petroyağ
LUBRICANTS

MERLOT SERİSİ

Açıklama

MERLOT SERİSİ kokusuz, şeffaf, yüksek saflıkta, parafinik bazlı mineral yağlardır. Değişik amaçlı kullanımları için farklı viskozitelerde sektörün hizmetine sunulmuştur. Amerikan Gıda ve ilaç dairesi Standartlarının (U.S.P. Food and Drug Administration) FDA 21 CFR 178.3620 (b) şartnamesini karşılarlar. Düşük aromatik içeriği bu ürünleri plastik& kauçuk ve kimyasal prosesleri de içeren birçok uygulama için uygun hale getirir.

Teknik Özellikler

Özellik	Test Metodu	193	205	259	261
Görünüş	ASTM D 4176/1	Berrak	Berrak	Berrak	Berrak
Koku	-	Kokusuz	Kokusuz	Kokusuz	Kokusuz
Renk (Saybolt)	ASTM D 156	+30	+30	+30	+30
Yoğunluk @15 °C, kg/m ³	ASTM D 4052	820 – 865	835 – 875	845 – 880	865 – 885
Viskozite @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	15 – 17	29 – 33	65 – 72	95 – 105
Alevlenme Noktası (COC), °C	ASTM D 92	min.180	min.200	min.230	min.245
Akma Noktası °C	ASTM D 97	max -9	max -9.5	max -9	max -9
Toplam Asit Sayısı mgKOH/g	ASTM D 974	0,03 max	0,03 max	0,03 max	0,03 max
Kırılma İndisi @ 20 °C	ASTM D 1218	1.458-1.462	1.463-1.467	1.472-1.475	1.473-1.477

* Burada belirtilen de erler ürüne ait tipik de erlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

Tavsiyeler ve Uyarılar

Uygulama alanları ile ilgili bilgiler Petroyağ yetkililerinden temin edinebilir.

Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürün MSDS'ine bakılmalıdır. Gerek duyulması halinde Petroyağ yetkilileri ile irtibata geçilmelidir.

Ambalaj

18 kg kova, 180 kg fiçı, 850 kg IBC ve dökme ambalajlar mevcuttur.

*Revizyon Tarihi/No:16.05.2013/02