

Kusursuz Birliktelik...

petroyağ
LUBRICANTS

PORCUS SERİSİ

Açıklama

PORCUS SERİSİ saf, parlak ve temiz Polibütan polimerlerinden oluşur. Kişisel bakım ürünleri ve yağlayıcı formülasyonlarında kullanılırlar.

Teknik Özellikler

Özellik	Test Metodu	141	772	2392	6132	9426
Görünüş	N/A	C&B	C&B	C&B	C&B	C&B
Renk (APHA)	ASTM D 1209	10	10	10	10	10
Yoğunluk @ 15°C g/cm ³	ASTM D 4052	0.860	0.883	0.889	0.895	0.910
Viskozite @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	165	1620	7200	22000	206000
Viskozite @100 °C, mm ² /s	ASTM D 445	13	78	230	645	4700
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	154	220	200	210	260
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-30	-14	-1	3	5
Asit Numarası, mg KOH/g	ASTM D 974	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
Ortalama Moleküler Ağırlığı	SM 180-6	470	717	920	1300	2400
Su içeriği, ppm	ASTM D 6304	Max. 40	Max. 40	Max. 40	Max. 40	Max. 40

* Burada belirtilen de erler ürüne ait tipik de erlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

Tavsiyeler ve Uyarılar

Uygulama alanları ile ilgili bilgiler Petroyağ yetkililerinden temin edilebilir.

Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürün MSDS'ine bakılmalıdır. Gerek duyulması halinde Petroyağ yetkilileri ile irtibata geçilmelidir.

Ambalaj

180 kg fıçı, 850 kg IBC ve dökme ambalajlar mevcuttur.

*Revizyon Tarihi/No:14.03.2011/05